


EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE / ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



OPTIMAL DATA CENTER



Caillebotis sur mesure

Éliminer les pertes de charges du soufflage en salle

Réf. SPS-02-290

Prolongez l'efficacité de votre système de refroidissement avec nos caillebotis sur mesure. Idéaux pour une restitution optimale de l'air, ces caillebotis en inox à maille carrée sont conçus pour s'adapter parfaitement à vos besoins.

DESCRIPTIF PRODUIT

Les caillebotis sur mesure ODC optimisent la restitution de l'air dans les allées froides confinées grâce à leur taux de perforation élevé (90 %).

Fabriqués en inox à maille carrée, ils allient robustesse, durabilité et adaptabilité.

Conçus pour s'intégrer parfaitement à vos dimensions, ils améliorent l'efficacité du refroidissement tout en respectant les contraintes techniques de vos infrastructures IT. Leur fabrication locale garantit qualité et réactivité.

CARACTÉRISTIQUES

- **Matériaux de qualité :**
Caillebotis tout inox à maille carrée de 30 x 30 mm, offrant une robustesse et une durabilité exceptionnelles.
- **Dimensions personnalisables :**
 - Dimension par défaut : 600 mm (-1) x 600 mm (-1).
 - Adaptable à toute dimension sur simple demande.
 - Épaisseur à préciser lors de la commande.
- **Performance :**
 - Taux de perforation de 90%, permettant une restitution quasi complète du refroidissement.
 - Accepte une charge ponctuelle de 300 kg.
- **Fabrication locale :**
Produit fabriqué à 100% en France, garantissant un savoir-faire de qualité.

AVANTAGES

- **OPTIMISATION DU REFROIDISSEMENT :** Taux de perforation de 90% pour une restitution maximale de l'air dans les allées froides.
- **ADAPTABILITÉ DIMENSIONNELLE :** Fabrication sur mesure selon les contraintes de chaque site.
- **ROBUSTESSE ÉPROUVÉE :** Conception en inox à maille carrée, résistante aux charges ponctuelles jusqu'à 300kg.
- **ESTHÉTIQUE TECHNIQUE :** Finition soignée qui valorise l'infrastructure tout en restant fonctionnelle.

- **COMPATIBILITÉ AVEC LES ENVIRONNEMENTS CONFINÉS :** Conçus spécifiquement pour les allées froides en plénum surpressé.
- **INSTALLATION SIMPLIFIÉE :** Format standard 600 x 600 mm, facile à intégrer dans les planchers techniques.



Besoin d'un conseil ?

contact@exploitant.fr

N° 0805 29 28 27

Numéro vert