

SÉCURISATION, PROTECTION DES PERSONNES ET DES ÉQUIPEMENTS



OPTIMAL DATA CENTER

Réf. FCL-03-030



Zonage sécurisé et partitionnement de salle serveur

Assurez la sécurité physique de vos installations avec notre solution de zonage sécurisé et de partitionnement de salle serveur. ODC collabore avec le spécialiste européen du cloisonnement à haute sécurité pour vous offrir des infrastructures robustes et modulables, adaptées à vos besoins spécifiques.

DESCRIPTIF PRODUIT

ODC propose une solution de cloisonnement haute sécurité pour les salles serveurs, conçue pour protéger les équipements sensibles tout en structurant les espaces. Grâce à une collaboration avec un spécialiste européen du cloisonnement, nous offrons des infrastructures robustes, modulables et personnalisables, adaptées aux exigences techniques et esthétiques de chaque environnement IT.

AVANTAGES

- **SÉCURITÉ RENFORCÉE** : Des cages en acier conçues pour délimiter et sécuriser les zones critiques entre vos clients (hébergement, colocation) ou différents niveaux de criticité des applications.
- **DESIGN EXCLUSIF** : Nos systèmes bénéficient d'une rigidité et d'une résistance supérieures, garantissant une protection optimale contre les intrusions.
- **ADAPTABILITÉ** : Déploiement simple et grande modularité pour s'adapter à vos contraintes spécifiques.
- **PROTECTION INTÉGRALE** : Traitement sécurisé qui couvre toutes les hauteurs ambiantes, ainsi que sous les planchers techniques et au-dessus des faux-plafonds.

CARACTÉRISTIQUES

- **Portes haute sécurité** : Largeurs disponibles de 600 à 2400 mm, avec choix de verrouillage par clé, code ou système électromagnétique.
- **Équipements de secours** : Panneaux de porte personnalisables, incluant l'intégration de votre logo.
- **Structure renforcée** :
 - Montants intermédiaires en acier 40×40×2 mm, espacés jusqu'à 1200 mm.
 - Traverses horizontales 25×25×2 mm, longueur standard de 2 m.
 - Panneaux en acier perforé monobloc, disponibles avec différents types de maillage ou de garnissage.
 - Épaisseur standard de 1,5 mm, avec option renforcée à 2 mm.
- **Options de personnalisation** :
 - Toiture sécurisée, portes simples ou doubles (battantes ou coulissantes).
 - Barrières techniques sous plancher ou au-dessus du faux plafond.
 - Hauteur standard de 2,4 m, extensible jusqu'à 8 m selon les besoins.



Besoin d'un conseil ?

contact@exploitant.fr

N° 0805 29 28 27

Numéro vert