



Bavettes d'étanchéité pour le bas de baies.

La liaison plancher-rack traitée en un clin d'œil.

Réf. SPS-02-190




Dans le cadre du confinement des allées dans les Data Centers, la gestion des fuites d'air est cruciale. Les bavettes d'étanchéité pour le bas de baies proposées par ODC permettent de traiter efficacement l'espace entre le châssis de chaque baie et le plancher technique, réduisant ainsi les pertes d'air refroidi.

DESCRIPTIF PRODUIT

Souvent négligé, cet espace de quelques centimètres près des dalles perforées est la principale source de fuite d'air refroidi. Nos bavettes d'étanchéité offrent une solution simple et rapide pour :

- **Réduire les fuites d'air** : En empêchant l'air chaud de l'arrière des baies d'entrer, elles améliorent l'efficacité énergétique.
- **Facilité d'installation** : Installables par nos équipes, elles s'adaptent à toutes les baies constructeurs grâce à un design innovant.
- **Ajustements personnalisables** : Les bavettes peuvent être redimensionnées et ajustées en hauteur pour s'adapter à des espaces de 25 à 120 mm.



CARACTÉRISTIQUES

• Largeurs disponibles :

660 mm et 851 mm afin de tenir compte des disparités de largeurs entre les fabricants, elles se redimensionnent en largeur avec une simple paire de ciseaux et permettent un entoilage pour une étanchéité continue lorsque les baies sont juxtaposées.

• Installation facile :

Adjonction de bavettes aimantées au bas de la façade métallique, ajustables par simple arrachement de bandes prédécoupées au pas de 25 mm.



LES **odc**

Options supplémentaires : Bouchage de l'espace avec des mousses expansives disponibles dans la gamme ODC



Besoin d'un conseil ?

contact@exploitant.fr

N° 0805 29 28 27

Numéro vert