



Table élévatrice mobile et statique

Optimiser le transport et la manutention avec nos tables élévatrices.

La table élévatrice est l'outil indispensable pour optimiser le transport et la manipulation des matériels dans vos installations. Que ce soit pour des charges allant de 125 kg à 8 000 kg, nos modèles mobiles et statiques répondent à tous vos besoins. Offrez à votre équipe une solution ergonomique et sécurisée, adaptée à votre environnement de travail.

DESCRIPTIF PRODUIT

Ces dispositifs de levage sont bien plus qu'un simple support : ils représentent un investissement stratégique dans la longévité de votre matériel et la santé de votre personnel.

Notre sélection couvre l'intégralité de vos besoins opérationnels :

• Version mobile :

Parfaite pour les interventions ponctuelles ou le déplacement entre racks. Elle garantit une hauteur de travail ajustable au millimètre, réduisant les torsions et le stress physique.

• Version statique :

Idéale pour les postes de préparation fixes et intensifs. Sa robustesse, fruit d'une ingénierie européenne certifiée, assure une stabilité absolue même sous les charges les plus lourdes, vous permettant d'intégrer facilement cet outil dans un environnement Data Center.

CARACTÉRISTIQUES

Table élévatrice mobile

- Polyvalence d'utilisation : Idéale pour le transport de marchandises au début et à la fin de la production.
- Options de levage : Modèles manuels avec pédale ou électriques, pour des charges de 200 kg à 1 250 kg.
- Robustesse : Disponibles en acier ou aluminium pour le modèle léger, avec une option en acier inoxydable.
- Sécurité renforcée : Équipements standard anti-pincement, protection des pieds, et roues freinées avec blocage total.
- Adaptabilité : Options de plateau spécifique, convoyeur ou butée anti-chute. Existe en simple, double ou triple ciseaux.

Table élévatrice statique

- Conception ergonomique : Combinant une industrialisation britannique de haute qualité et une conception suédoise.
- Robustesse : Capacité allant de 200 kg à 8 000 kg, conforme à la norme EN-1570-1.
- Accessibilité : Peut être équipée d'une trappe de maintenance pour un accès facile au bloc d'alimentation.
- Options d'installation : Installation en fosse possible avec œillets de levage pour faciliter l'installation.
- Sécurité et contrôle : Commande à boutons à pression constante, avec arrêt d'urgence et câble spiralé.



Besoin d'un conseil ?

contact@exploitant.fr

N° 0805 29 28 27

Numéro vert